

DATABLAD FOR

W A C O N D K Ø L E T Å R N

Type: 36B1

Nr.: 924408

SAG : 1628

DATO: 92.09.23

SIGN.: LLA / *DS*

KØLEDATA:

Kølekapacitet 305 kW
 Vådt termometer temperatur 20 °C
 Højde over havets overflade - m.
 Vandets indløbstemperatur 40 °C
 Vandets udløbstemperatur 25 °C
 Vandmængde 17,5 m³/h.

INDLØBSTRYK: (dysetryk) (max. tilladeligt 0,8 bar) 0,45 bar

MAXIMUM INDLØBSTEMPERATURER:

Ved stoppet ventilator Max. 50 °C
 Ved ventilator i drift Max. 60 °C
 Anbefalet højeste driftstemperatur 55 °C

VANDFORBRUG:*

Fordampning ved fuld køleeffekt 0,46 m³/h.
 Vandudskiftning (aftapning) = 0,5 - 2 gange fordampet mængde.
 Samlet spædevandsforbrug = 1,5 - 3 gange fordampet mængde.
 Værdierne for vandudskiftning og vandforbrug er retningsgivende.

KØLEVANDETS SURHED:*

Grænseværdier: pH = 6,5 - 8,8.
 Anbefalet driftsområde: pH 6,8 - 8,5.

ELEKTRISKE KOMPONENTER:

	Antal	Mærkeeffekt	Spænding	Frekv.
Motor	1	2,2 kW	3x(380-420V)	50 Hz
Varmelegeme i motor				
Varmelegeme i bundkar	1	2,0 kW	220 V	50 Hz
Elektrisk niveauekontrol	1	2,5 VA	195-265 V AC	45-65Hz
Alarm for lavt niveau				

BEMÆRKNINGER/TILBEHØR:

Yderligere data fremgår af reservedelslisten og instruktionsbladene.

* Se iøvrigt vedlagte "vandvejledning".

Deres WACOND forhandler:

 Vestas aircoil A/S
 Smed Hansens Vej 13
 6940 Lem

